

# SISTEMA PA ATTIVO PROFESSIONALE COMPATTO, 1.200 W



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: PROTON-15MK2

## **SISTEMA ATTIVO COMPATTO. SUB 400Wrms. SAT 2 X 100Wrms**

La prossima generazione di PA mobili compatti:

I sistemi PROTON di IMG STAGELINE definiscono il fattibile in mobilità, potenza e sound. I sistemi attivi a 3 canali sono equipaggiati con altoparlanti di alta potenza che permettono, in contenitori anche piccoli, il massimo volume sonoro con un livello assolutamente professionale. La particolarità: per il trasporto, il subwoofer serve come valigetta per i satelliti e per il cablaggio.

Sistema PA attivo professionale compatto, 1.200 W

- sistema di subwoofer/satelliti con amplificatore integrato a 3 canali
- contenitori prestigiosi in compensato di betulla (multiplex)
- verniciatura resistente di PU a 2 componenti
- subwoofer bassreflex di alta potenza con woofer di 38 cm (15", CELESTION)
- midrange di 20 cm (8", CELESTION) potente e tweeter a tromba CD di 25 mm (1"), constant directivity
- bilanciamento del volume regolabile fra subwoofer e satelliti
- limiter e circuito effetto surround
- satelliti sistemabili nel contenitore del subwoofer
- cavi per altoparlanti con connettori NEUTRIK-SPEAKON sono in dotazione (2 x 8 m)
- subwoofer con piastra di fissaggio M20 (tubo distanziatore KM-21367 è disponibile come opzione)
- rulli di trasporto di 75 mm con freni, cappotta di protezione

Stativi non compresi

### **Specifiche:**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| attivo/passivo             |   |
| Linea tecnica              |   |
| Potenza max.               | 1200 W  |
| Potenza amplificatore      | 400 W (SUB),  |
| Banda passante             | 2 x 100 W (SAT)   |
| Rapporto S/R               | 34-20000 Hz   |
| Segnale d'ingresso         | > 80 dB<br>260 mV-7 V (Line),   |
| Sistema                    | 280 mV-7 V (Line)   |
| Woofer                     | Impianto PA attivo compatto   |
| Midrange                   | 1 x woofer 38 cm (15", CELESTION)   |
| Tweeter                    | 2 x midrange 20 cm (8", CELESTION)  |
| Numero altoparlanti        | 2 x tweeter a tromba 25 mm (1")   |
| Dimensione altoparlante    | 5   |
| SPL nominale max.          | 38 cm (15")   |
| Materiale del contenitore  | 122 dB  |
| Colore                     | Compensato di betulla   |
| Temp. di esercizio ammessa | nero  |
| Alimentazione              | 0-40 °C   |
| Dimensioni                 | ~ 230 V/50 Hz/1270 VA   |
| Peso                       | 220 x 370 x 175 mm (Satellite),<br><br>420 x 535 x 600 mm (Subwoofer)<br>6 kg (Satellite),        |
| Ingressi                   | 32 kg (Subwoofer),<br><br>44 kg (System)<br>2 x combi XLR/6,3 mm (Line),                          |
| Uscite                     | 1 x RCA L/R (Line)<br>2 x XLR (bil.),<br><br>1 x RCA L/R (sbil.),<br><br>2 x NEUTRIK-SPEAKON, 8 Ω |