

SUBWOOFER ATTIVO 2.1 PA, 1.200 W



SUBWOOFER ATTIVO 800W
RMS

Reference: PSUB-15AKA

SUBWOOFER ATTIVO 800W RMS

I potenti e compatti subwoofer con moduli attivi 2/1 integrati offrono un gran numero di possibilità d'impiego.

Costituiscono la base per la creazione di PA compatti piccoli e medi, senza dover trasportare dei sistemi supplementari per l'amplificazione. Gli ingressi per microfoni e Line sono miscelabili, e l'accoppiamento del subwoofer agli altoparlanti satelliti passivi è regolabile. Il segnale miscelato può essere inoltrato su altri sistemi tramite l'uscita pre-out stereo.

Subwoofer PA 2.1 attivo, 800 W

- sistema subwoofer attivo bassreflex con contenitore di legno
- modulo attivo 2.1 integrato
- potenza: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- woofer di 38 cm (15") potente, a lunga escursione
- ingresso stereo-Line e ingresso Mic con regolazione gain
- frequenza di taglio regolabile 80-250 Hz
- regolazione toni a 2 frequenze per bassi e alti, bilanciamento
- limiter integrato, spia clipping
- lavorazione di alta qualità, maniglie integrate
- griglia frontale metallica, piedini di gomma

Soundcheck 04/2013

"Con PAB-308/SW e PSUB-15AKA di Stage Line si ha un pacchetto PA che nonostante le dimensioni ridotte è veramente forte. Da sottolineare la comprensione della lingua parlata nel PAB-308/SW. Si capiva quasi ogni parola cantata - anche senza l'aiuto dell'equalizzatore."

Specifiche:

attivo	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	
Potenza max.	1200 W
Potenza amplificatore	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Banda passante	30-250 Hz
Rapporto S/R	> 74 dB
Segnale d'ingresso	880 mV-7 V (Line)
	30 mV (Mic)
Sistema	Bassreflex
Woofer	Woofer 38 cm (15")
Numero altoparlanti	1
Dimensione altoparlante	38 cm (15")
SPL nominale max.	214 dB
Materiale del contenitore	Legno
Colore	nero
Dispositivo di montaggio	Boccola per stativi
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Dimensioni	600x500x580mm
Larghezza	600 mm
Altezza	500 mm
Profondità	580 mm
Peso	44 kg
Ingressi	XLR R/L. bil.
	RCA L/R, sbil.
Uscite	jack 6,3 mm, sbil.
	RCA L/R
	NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)