

SISTEMA PROFESSIONALE SUBWOOFER ATTIVO,800 W



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
NON PER
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PSUB-18L

SUBWOOFER ATTIVO

Un subwoofer attivo ad alte prestazioni per ogni occasione.

Il PSUB-18L con woofer 46 cm e finale 400W_{RMS} completa con la sua efficienza eccezionale e con la sua estrema potenza fino ai bassi tutti i sistemi PA di qualità e costituisce per esempio l'integrazione perfetta con woofer per gli L-RAY di IMG STAGELINE!

Sistema professionale subwoofer attivo, 800 W

- subwoofer professionale di alta potenza
- cassa verniciata in bicomponente nero
- doppia ventilazione
- woofer a lunga escursione di 46 cm (18")
- sezione ampli high-power con limiter integrato
- filtro subsonico fisso (25 Hz), regolatore gain e passa-basso attivo variabile
- commutatore di inversione fasi nonché varie protezioni
- maniglie laterali
- boccola per stativo sul lato superiore
- suono estremamente potente con buona frequenza inferiore di taglio
- efficienza eccezionale

tools4music 05/2011

"Un subwoofer molto curato, la potenza d'uscita misurata nel laboratorio supera perfino i 400 Watt indicati (492 Watt misurati)."

Soundcheck 04/2010

"Una cassa diventata grande. Con hicut più alto, questo subwoofer aumenta ancora il volume. Ecco come devono presentarsi i bassi."

Specifiche:

attivo	1
attivo/passivo	
Potenza max.	800 W
Potenza amplificatore	400 W
Banda passante	35-150 Hz
Segnale d'ingresso	300mV/20kO (simm. Line In)
Woofer	Woofer 46 cm (18")
Numero altoparlanti	1
Dimensione altoparlante	46 cm (18")
Sensibilità	99 dB/W/m
SPL nominale max.	125 dB
Materiale del contenitore	
Colore	nero
Dispositivo di montaggio	Boccola per stativi
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/1000 VA
Dimensioni	695x530x580mm
Larghezza	695 mm
Altezza	530 mm
Profondità	580 mm
Peso	46 kg
Ingressi	Input: XLR par. Output: XLR