

MICROFONO A MANO CON TRASMETTITORE INTEGRATO



TRASMETTITORE A GELATO
PER ATS-10 E ATS-16 SERIES

Reference: ATS-12HT

TRASMETTITORE A GELATO PER ATS-10 E ATS-16 SERIES

Microfono a mano con trasmettitore integrato

- adatto per il sistema di trasmissione audio PLL a 16 canali mono della serie ATS-10 e ATS-16R
- capsula electret, a cardioide
- 16 canali a scelta
- tono pilota e
- funzione di muto
- funzione PTT
- potenza di trasmissione regolabile (high =10 mW/low =1 mW)
- spia a LCD per canale e stato delle batterie
- alimentazione tramite 2 batterie ricaricabili stilo 1,2 V NiMH (non in dotazione), portata ca. 50 m, dimensioni Ø 35 mm x 200 mm, peso 100 g

Non richiede registrazione nell'UE.

Specifiche:

Tipo	Microfono a mano
Tipo di trasmissione	wireless
Caratteristica	Cardioide
Sistema	Elettretre
Range frequenza portante	863-865 MHz
Potenza di trasmissione	=10 mW/=1 mW
Alimentazione	2 x batt.stilo ricar. al NiMH 1,2 V
Durata d'esercizio	12 h/15 h
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	Ø 35 mm x 200 mm
Peso	93 g