

RICEVITORE MINI A 16 CANALI



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ATS-22R

TOUR GUIDE. RICEVITORE PLL 16CANALI*

Sistema di trasmissione lingua digitale a 16 canali, 863-865 MHz

- come "tour-guide-system", sistema allenatore-scolaro adatto per tutte le altre applicazioni dove una fonte audio deve essere distribuita fra uno o più ricevitori
alta protezione contro le interferenze grazie alla trasmissione digitale
alta portata
frequenze ottimizzate per applicazioni di lingua parlata
possibilità di gestire in parallelo e senza interferenze fino a 4 canali
trasmettitori e ricevitori particolarmente leggeri
non richiede registrazione nell'UE

Ricevitore mini a 16 canali

con funzione di comunicazione a 2 vie

- funzione citofono con il trasmettitore ATS-22T tramite pulsante
- microfono integrato
- cuffia archetto in dotazione
- disattivazione automatica dopo 20 minuti senza segnale d'ingresso (funzione di risparmio energia)
- display a LCD per canale, segnale della portante, volume e stato della batteria

- alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio (3,7 V/600 mAh)
- contatto di ricarica USB micro per ATS-12CB, ATS-35CB o per caricatore USB opzionale
- dimensioni 40x87x12 mm

Specifiche:

Tipo	Ricevitore digitale mini a 16 canali
Range frequenza portante	863-865 MHz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione ricevitore	Batt. ricaric. al litio integrata (3,7 V/600 mAh)
Larghezza ricevitore	40 mm
Altezza ricevitore	87 mm
Profondità ricevitore	12 mm
Peso ricevitore	37 g
Contatti ricevitore	Jack 3,5 mm (auricolari), Contatto di ricarica Micro-USB