

COPPIA DI TWEETER A NASTRO HIGH-END, SELEZIONATA, 2 W, 5 OHM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: RBT-10

COPPIA TWEETER A NASTRO 25W

I nuovi tweeter high-end RBT-10, RBT-20 e RBT-35SR

fanno parte del gruppo degli "autentici" tweeter a nastro che si contraddistinguono per una membrana estremamente leggera, composta da una pellicola di alluminio, attraversata completamente dal segnale audio. La bassa impedenza di questa membrana viene trasformata, da un trasformatore integrato di alta qualità, in 5-8 ohm che non creano problemi agli amplificatori. I tweeter a nastro convincono negli alti per un sound estremamente nitido e con risoluzione altissima. Grazie allo sviluppo ininterrotto, questi nastri possono oggi, a seconda del tipo, essere usati già con frequenze di taglio di 2500 Hz e s'impongono quando si tratta di diffusori di alta qualità oppure di monitor per studi professionali. Questi nastri non devono essere impiegati senza filtro di frequenza!

Coppia di tweeter a nastro high-end, selezionata, 2 W, 5 O

- tweeter a nastro con magnete al neodimio e trasformatore
- riproduzione brillante, fine degli alti
- membrana liscia di alluminio, a sandwich, 8 x 38 x 0,015 mm
- tramite filtro di 18 dB utilizzabile a partire da 3500 Hz
- frontale robusto di alluminio con waveguide e griglia protettiva

Specifiche:

Impedenza (Z)	5 O
Banda passante	2000-40000 Hz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	> 4000 Hz
Potenza nominale	12 W
Potenza musicale	25 W
SPL (1 W/m)	90 dB/W/m
Diametro magnete	Barre di neodimio

Apertura di montaggio	66 x 55 mm
Profondità di montaggio	72 mm
Distanza fori X	60 mm
Distanza fori Y	60 mm
Dimensioni (lxlxhxp)	Ø 100 mm x 72 mm
Diametro esterno	Ø 100 mm
Larghezza	Ø 100 mm
Profondità	72 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,87 kg
Unità di confezione	1
basso voltaggio	1