

ALTOPARLANTE SIP, NERO, ATTIVO, POE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: SIP-SPEAK/SW

ALTOPARLANTE SIP

Altoparlanti SIP di 2N®

Per riprodurre messaggi live o programmati. Non solo ti consente di riprodurre i tuoi messaggi da un telefono IP, ma puoi anche riprodurli dal tuo telefono cellulare o smartphone se viene utilizzato un pannello di controllo IP adatto. Caratteristiche di un sistema audio complesso con protocollo SIP. Nessun ulteriore investimento richiesto per hardware o software, ad es. un PC.

Altoparlante SIP attivo

- Custodia in plastica nera
Amplificatore integrato
Impedenza: 8 Ω con una potenza in uscita di 8 W (con PoE) o 12 W (con alimentazione tramite alimentazione a 12 V)
Supporta IP PBX (SIP)
Soluzione audio senza server, operazione possibile anche senza server separato
Facile installazione tramite cavo di rete a uno switch PoE esistente
Configurazione tramite interfaccia Web o programma
Connessione LAN / WAN, Ethernet RJ45, 10 / 100 Mbps
Messaggi live o messaggi programmati
Riservare il server proxy in caso di guasto del pannello di controllo
Staffa di montaggio mobile per montaggio a parete
Alimentazione tramite PoE (IEEE 802.3af) o alimentazione esterna (12 V / 2 A)
L'alimentazione elettrica corrispondente è disponibile in opzione
Sono disponibili l'app 2N® Network Scanner e 2N® IP Audio Manager

Specifiche:

basso voltaggio
attivo

1
1

attivo/passivo	
Linea tecnica	
Potenza amplificatore	
Impedenza	8 Ω
Banda passante	75-20000 Hz
Fattore di distorsione	0,05 %
Numero altoparlanti	1
SPL nominale max.	99 dB
Materiale del contenitore	
Colore	
Dispositivo di montaggio	
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	
Dimensioni	
Larghezza	176 mm
Altezza	250 mm
Profondità	143 mm
Peso	2,3 kg
Ingressi	
Uscite	
Altro	
Audio Codecs	
PoE	
LAN	