

# ALTOPARLANTE BASSO-MIDRANGE PA NEODYMIUM, 400 W / 200 W (MAX / RMS)



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: SP-30/200NEO

## WOOFER

Woofer-midrange, PA 200 W, 8 Ω

- driver ad alta potenza al NEODIMIO
- 30 cm (12")
- alta efficienza
- buona linearità della risposta in frequenza
- bassi raggiungibili molto profondi per un woofer PA di 30 cm
- per casse PA fullrange e top, estremamente leggere e nello stesso tempo professionali

### Specifiche:

Impedenza (Z)	8 Ω
Banda passante	f3-3000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	43 Hz
Potenza nominale	200 W
Potenza musicale	400 W
SPL (1 W/m)	98 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,27 mm/N
Massa mobile (Mms)	50 g
Fattore Q mecc. (Qms)	5,77
Fattore Q elett. (Qes)	0,44
Fattore Q totale (Qts)	0,41
Volume equivalente (Vas)	98 l
Resistenza ohmica (Re)	5,5 Ω
Fattore di forza (BxL)	12,96 Tm
Induttività bobina (Le)	0,8 mH
Diametro bobina	Ø 50 mm
Supporto bobina mobile	fibra di vetro
Escursione lineare (X <sub>MAX</sub> )	± 2,0 mm

---

Superf. eff. membrana (Sd)	510 cm <sup>2</sup>
Peso magnete	79 g
Diametro magnete	Ø 110 mm
Apertura di montaggio	Ø 284 mm
Profondità di montaggio	125 mm
Dimensioni (lxlhxp)	Ø 315 mm x 135 mm
Diametro esterno	Ø 315 mm
Larghezza	Ø 315 mm
Profondità	135 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	1,8 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	12"
basso voltaggio	1