

## SUBWOOFER PA PROFESSIONALE, 500 W, 8 OHM



ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888

Reference: SP-46A/500BS

### ALTOPARLANTE

Subwoofer PA professionale, 500 W, 8 O

- doppio centraggio e parametri per bassi ultimativi in casse piuttosto moderate
- efficienza straordinariamente alta
- costruzione a lunga escursione
- potenza estrema
- subwoofer per i toni veramente bassi
- per impieghi professionali in discoteca e spettacolo

#### Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	f3-1800 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	36 Hz
Potenza nominale	500 W
Potenza musicale	2000 W
SPL (1 W/m)	98 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,13 mm/N
Massa mobile (Mms)	141 g
Fattore Q mecc. (Qms)	4,75
Fattore Q elett. (Qes)	0,54
Fattore Q totale (Qts)	0,48
Volume equivalente (Vas)	250 ml
Resistenza ohmica (Re)	6 O
Fattore di forza (BxL)	17,49 Tm
Induttività bobina (Le)	1,65 mH
Diametro bobina	Ø 100 mm
Supporto bobina mobile	Kapton
Escursione lineare (X <sub>MAX</sub> )	± 6 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	1163 cm <sup>2</sup>
Peso magnete	2,6 kg

Diametro magnete	Ø 238 mm
Apertura di montaggio	Ø 420 mm
Profondità di montaggio	189 mm
Dimensioni (lxlhxpx)	Ø 470 mm x 205 mm
Diametro esterno	Ø 470 mm
Larghezza	Ø 470 mm
Profondità	205 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	11,34 kg
Unità di confezione	1
basso voltaggio	1