

HIGH FLEX SPEAKER CABLE 2X2,5 mm² Made in Italy

HIGH FLEX SPEAKER CABLE
2X2,5 mm²

Reference: SPZZ225



Cavo per diffusori professionale 2 x 2.5mm

Questo cavo per diffusori ultra flessibile 'Made in Italy' assicura una trasmissione audio trasparente ai diffusori passivi. Con una guaina in PVC morbido di colore nero, è progettato per la massima affidabilità. Il cavo è dotato di due conduttori in rame nudo a trefoli, isolati in PVC, ed è conforme a diverse normative europee, tra cui **ROHS II** e **REACH**.

Progettato per una temperatura operativa massima di 60°C, garantisce prestazioni elevate anche in condizioni impegnative. È resistente alla propagazione della fiamma secondo lo standard IEC 30332-1 ed è adatto per carichi ad alta fedeltà grazie ai conduttori di Classe 5.

Caratteristiche tecniche:

- Tipo: Cavo per diffusori
- Conduttori: Rame nudo a trefoli, Classe 5
- Sezione: 2 x 2.5 mm²
- Diametro anima: 3.20 mm
- Isolamento: PVC
- Diametro esterno: 8.4 mm
- Tensione nominale: 300 V
- Tensione di prova: 2,5 kV
- Peso: 123 kg (per 1000m)
- Temperatura operativa: da -30°C a 60°C
- Temperatura di installazione: 5°C

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)