

AMPLIFICATORE PA STEREO CLASSE D, 1.200W

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: STA-1000D



AMPLIFICATORE DIGITALE 1200W

La nuova generazione di amplificatori PA di IMG STAGELINE convince per la potenza e l'alta efficienza energetica.

Silenziosi e leggeri sono le caratteristiche che consigliano questa serie sia per le installazioni fisse che per impieghi mobili.

Amplificatore PA stereo classe D, 1.200 W

- concetto class D con moduli finali PASCAL
- performance acustica eccellente
- range dinamico particolarmente alto con fattore di distorsione ridotto
- ottima fedeltà d'impulsi anche nei bassi
- montaggio in rack di 482 mm (19"), 2 U
- funzionamento silenzioso grazie a ventilatori termoregolati che reagiscono solo da 85 °C
- costruzione che riduce il peso grazie all'alimentatore switching compatto
- concezione a risparmio energia grazie all'alta efficienza
- 2 regolatori di livello
- protetto contro cortocircuito, surriscaldamento, tensione continua all'uscita e sovraccarico
- LED per power, segnale, bridge, sovrapiilotaggio (clip), protect e overheat
- funzionamento a ponte
- possibilità di tecnica 100 V con funzionamento a ponte
- largo range di tensione di rete di ~ 85-265 V
- contatti NEUTRIK-POWERCON e SPEAKON

SOUNDCHECK 03/2015

"Dal punto di vista musicale, STA-1000D e STA-2000D offrono un suono buono a alto livello. Non importa che sia musica classica, rock o lingua parlata, il finale è padrone in tutte le discipline, senza nessuna difficoltà."

tools4music 01/2015

I finali STA-2000D e STA-1000D di IMG Stage Line convincono per la struttura curata e la scelta ragionata dei componenti interni. Grazie al peso ridotto e alla profondità di montaggio di soli 335 mm, la serie è adatta sia per il montaggio in uno scaffale che nel settore delle installazioni. I valori misurati non escludono neanche l'uso nel settore hifi. L'applicazione dei questi pesi leggeri, la vedo in manifestazioni di dimensioni minori, in conferenze e sonorizzazioni con lingua parlata nonché come finale multicanale per il monitoraggio di spettacoli."

- + funzionamento sicuro
- + peso
- + risultati delle misurazioni: poca distorsione, risposta perfetta in frequenza, ottimo valore di rumori
- + facile da riparare
- + circuiti di protezione
- + ampia gamma di tensioni d'esercizio
- + lavorazione
- + rendimento
- nessuna possibilità per segnali DMX passanti

Specifiche:

Funzionamento a ponte	1
Potenza musicale totale (P_{MAX})	1200 W
Potenza efficace con 4 Ω	2 x 500 W
Potenza efficace con 8 Ω	2 x 280 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte a 4 Ω	1 x 1000 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω	1 x 1000 W
Canali	2
Ingressi	1 V/10 kΩ (XLR, bil.),
Banda passante	1 V/5 kΩ (RCA)
Limiter integrato	20-20000 Hz
Rapporto S/R	> 119 dBA
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 85-265 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1160 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	89 mm
Profondità	335 mm
Unità di altezza	2
Peso	5 kg
Collegamenti	1 x NEUTRIK-POWERCON
	1 x XLR a 3 poli L/R
	1 x RCA L/R

1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R

1 x NEUTRIK-SPEAKON Bridge