

# AMPLIFICATORE PA STEREO CLASSE D, 700 W

AMPLIFICATORE DIGITALE  
700W

Reference: STA-400D



## AMPLIFICATORE DIGITALE 700W

La nuova generazione di amplificatori PA di IMG STAGELINE convince per la potenza e l'alta efficienza energetica.

Silenziosi e leggeri sono le caratteristiche che consigliano questa serie sia per le installazioni fisse che per impieghi mobili.

Amplificatore PA digitale stereo

- concetto class D con moduli finali HYPEX
- montaggio in rack 482 mm (19"), 1 U, con angoli di montaggio in dotazione
- funzionamento silenzioso grazie al ventilatore termoregolato
- costruzione a riduzione di peso grazie all'alimentatore switching compatto
- concezione a risparmio energia con alta efficienza
- potente anche nei bassi grazie ai condensatori tampone elettrolitici (alta riserva di potenza)
- 2 regolatori di livello
- protetto contro cortocircuito e surriscaldamento
- LED per power, sovrapilotaggio (CLIP) e protect
- struttura particolarmente piatta
- contatti NEUTRIK-SPEAKON

EVENT Rookie 01/2015

su STA-400D e STA-800D

"Piccoli e eleganti, si può dire - non abbiamo trovato veri punti deboli fra i due apparecchi testati. Da notare che il rumore minimo dei due amplificatori è degno di un record."

**Specifiche:**

Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )	700 W
Potenza nominale	540 W
Potenza efficace con 4 O	2 x 270 W
Potenza efficace con 8 O	2 x 180 W
Canali	2
Ingressi	1 V/10 kO (XLR, bil.), 1 V/4,7 kO (RCA)
Banda passante	20-20000 Hz
Limiter integrato	
Rapporto S/R	> 110 dBA
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	600 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	52 mm
Profondità	277 mm
Unità di altezza	
Peso	3,5 kg
Collegamenti	1 x XLR a 3 poli L/R 1 x RCA L/R