

AMPLIFICATORE STEREO PA 800 W

AMPLIFICATORE

Reference: STA-700



AMPLIFICATORE

Amplificatore stereo PA

per l'impiego sul palcoscenico e per DJ

- 800W_{MAX}
- raffreddamento von ventilatore
- ritardo dell'attivazione degli altoparlanti
- protetto contro cortocircuiti, surriscaldamento e interferenza di tensione continua alle uscite per mezzo di un circuito di protezione con spia LED
- 2 regolatori di livello
- 1 LED per canale per sovrapiotaggio (clip)
- interruttore groundlift

Specifiche:

| | |
|---|------------|
| Potenza musicale totale (P _{MAX}) | 800 W |
| Potenza nominale | 400 W |
| Potenza efficace con 4 Ω | 2 x 275 W |
| Potenza efficace con 8 Ω | 2 x 200 W |
| Canali | 2 |
| Ingressi | 0,85V/55kΩ |
| Banda passante | 10-20000Hz |
| Limiter integrato | |
| Rapporto S/R | 85 dB |
| Diafonia | > 43 dB |
| Fattore di distorsione | |
| Tensione di rete | 230 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita durante il funzionamento | 1100 VA |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Larghezza | 482 mm |

Altezza
Profondità
Unità di altezza
Peso
Collegamenti

96 mm
296 mm
2
9,4 kg

1 x jack 6,3 mm L/R

1 x RCA L/R