

## SUBWOOFER PA ATTIVO, 600 W



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: SUB-12AK

## SUBWOOFER AMPLIFICATO 12" 600W

Subwoofer PA attivo, 600 W

- sistema bassreflex high-power con stadio finale analogico
- altoparlante subwoofer di 30 cm (12")
- ingressi XLR e uscite parallele L/R
- uscita XLR L/R con passa-alto 120 Hz
- frequenza di taglio 60-260 Hz e SUB-level regolabili
- interruttore inversione di fase 180°
- cassa di legno compensato multistrato, vernice acrilica
- piastra M20 di fissaggio per tubo distanziatore

### Specifiche:

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| attivo                     | 1                            |
| attivo/passivo             |                              |
| Linea tecnica              |                              |
| Potenza max.               | 600 W                        |
| Potenza amplificatore      | 300 W                        |
| Banda passante             | 35-260 Hz                    |
| Fattore di distorsione     | 0,208 %@5 W/8 Ω              |
| Rapporto S/R               | > 64 dB                      |
| Sistema                    | Bassreflex                   |
| Woofer                     | woofer 30 cm (12")           |
| Numero altoparlanti        | 1                            |
| Dimensione altoparlante    | 30 cm (12")                  |
| Sensibilità                | 96 dB/W/m                    |
| SPL nominale max.          | 123 dB                       |
| Materiale del contenitore  | Legno compensato multistrato |
| Colore                     | nero                         |
| Dispositivo di montaggio   | Piastra M20 per stativo      |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C                      |

---

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alimentazione | ~ 230 V/50 Hz/600 VA |
| Dimensioni    | 400 x 475 x 480 mm   |
| Larghezza     | 400 mm               |
| Altezza       | 475 mm               |
| Profondità    | 480 mm               |
| Peso          | 24,7 kg              |
| Ingressi      | XLR, bil.            |
| Uscite        | XLR, bil.            |