

SUBWOOFER AMPLIFICATO 15" 350WRMS 700WMAX. CABINET IN MULTISTRATO



ARTICOLO NON
FORNIBILE PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: SUB-15AK

SUBWOOFER AMPLIFICATO 15" 700W

Subwoofer PA attivo, 350 W

- sistema bassreflex high-power con stadio finale analogico
- altoparlante subwoofer di 38 cm (15")
- ingressi XLR e uscite parallele L/R
- uscita XLR L/R con passa-alto 120 Hz
- frequenza di taglio 60-260 Hz e SUB-Level impostabili
- commutatore di inversione fase 180°
- contenitore di legno compensato multistrato, vernice arcilica
- piastra M20 di fissaggio per tubo distanziatore

Specifiche:

attivo/passivo	
Linea tecnica	
Potenza max.	700 W
Potenza amplificatore	350 W
Banda passante	30-260 Hz
Fattore di distorsione	0,087 %@5 W/8 O
Rapporto S/R	>77 dB
Sistema	Bassreflex
Woofers	Woofers 38 cm (15")
Numero altoparlanti	1
Dimensione altoparlante	38 cm (15")
Sensibilità	97 dB/W/m
SPL nominale max.	125 dB
Materiale del contenitore	Legno compensato multistrato

Colore
Dispositivo di montaggio
Temp. di esercizio ammessa
Alimentazione
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso
Ingressi
Uscite

nero
Piastra M20 per stativo

~ 230 V/50 Hz/650 VA
435 mm
535 mm
550 mm
29,7 kg
XLR, bil.
XLR, bil.