

COLONNA SONORA 100V IP66 EN 54-24, 10W, 100 X 296 X 92MM



COLONNA SONORA 100V
IP66 EN 54-24 Garanzia 3
anni

Reference: TS-C10-300/T

COLONNA SONORA 100V IP66 EN 54-24 Garanzia 3 anni

Altoparlante a colonna PA resistente agli agenti atmosferici,
con certificazione EN 54-24.

- Tecnica a 100 V
Altoparlante impermeabile full range 2 x 7,7 cm (3 ")
4 prese elettriche: 10/6/3 / 1,5 W
Collegamento tramite terminali ceramici con fusibile termico nell'armadio
2 pressacavi PG9
Robusto cabinet in alluminio plastificato con griglia protettiva frontale
Fornito con robusto supporto a muro oscillante e basculante in alluminio

Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
Certificazione EN-54	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	
Banda passante	200-18000 Hz
a larga banda	2 x 77 mm
Numero altoparlanti	2
Sensibilità	95 dB/W/m
SPL nominale max.	104 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	149°
Angolo di irradiazione verticale	66°
Materiale del contenitore	

Colore	
Dispositivo di montaggio	
Grado di protezione	IP66
Temp. di esercizio ammessa	-20 °C to +90 °C
Dimensioni	100 x 296 x 92 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	296 mm
Profondità	92 mm
Peso	1,6 kg