

# COLONNA SONORA 100V IP66 EN 54-24, 20W, 100 X 510 X 92MM



COLONNA SONORA 100V  
IP66 EN 54-24 Garanzia 3  
anni

Reference: TS-C20-500/T

## COLONNA SONORA 100V IP66 EN 54-24 Garanzia 3 anni

Altoparlante a colonna PA resistente agli agenti atmosferici,  
con certificazione EN 54-24.

- Tecnica a 100 V line  
Diffusore impermeabile full range da 4,7,7 cm (3 ")  
4 prese elettriche: 20/15/10/5 W  
Collegamento tramite terminali ceramici con fusibile termico nell'armadio  
2 pressacavi PG9  
Robusto cabinet in alluminio plastificato con griglia protettiva frontale  
Fornito con robusto supporto a muro oscillante e basculante in alluminio

### Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
Certificazione EN-54	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	20/15/10/5 W
Banda passante	200-17000 Hz
a larga banda	4 x 77 mm
Numero altoparlanti	4
Sensibilità	97 dB/W/m
SPL nominale max.	109 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	149°
Angolo di irradiazione verticale	38°
Materiale del contenitore	

Colore	
Dispositivo di montaggio	
Grado di protezione	IP66
Temp. di esercizio ammessa	-20 °C to +90 °C
Dimensioni	100 x 510 x 92 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	510 mm
Profondità	92 mm
Peso	2,8 kg