COLONNA SONORA 100V IP66 EN 54-24, 30W,100 X 700 X 92MM

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: TS-C30-700/T

COLONNA SONORA 100V IP66 EN 54-24 Garanzia 3 anni

Altoparlante a colonna PA resistente agli agenti atmosferici,

con certificazione EN 54-24.

- Tecnica a 100 V line
  Diffusore impermeabile full range da 6,7,7 cm (3 ")
  3 prese elettriche: 30/15 / 7,5 W
  Collegamento tramite terminali ceramici con fusibile termico nell'armadio
  2 pressacavi PG9
  Robusto cabinet in alluminio plastificato con griglia protettiva frontale
  Fornito con robusto supporto a muro oscillante e basculante in alluminio

Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
Certificazione EN-54	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	30/15/7.5 W
Banda passante	200-17000 Hz
a larga banda	6 x 77 mm
Numero altoparlanti	6
Sensibilità	97 dB/W/m
SPL nominale max.	109 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	160°
Angolo di irradiazione verticale	26°
Materiale del contenitore	

Colore	
Dispositivo di montaggio	
Grado di protezione	IP66
Temp. di esercizio ammessa	-20 °C to +90 °C
Dimensioni	100 x 700 x 92 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	700 mm
Profondità	92 mm
Peso	3,8 kg