

# COLONNA SONORA 100V IP66 EN 54-24, 50W, 100 X 971 X 92MM



COLONNA SONORA 100V  
IP66 EN 54-24 Garanzia 3  
anni

Reference: TS-C50-1000/T

## COLONNA SONORA 100V IP66 EN 54-24 Garanzia 3 anni

Altoparlante a colonna PA resistente agli agenti atmosferici,  
con certificazione EN 54-24.

- Tecnica a 100 V line  
Altoparlante impermeabile full range da 8 x 7,7 cm (3 ")  
4 prese elettriche: 50/30/15 / 7,5 W  
Collegamento tramite terminali ceramici con fusibile termico nell'armadio  
2 pressacavi PG9  
Robusto cabinet in alluminio plastificato con griglia protettiva frontale  
Fornito con robusto supporto a muro oscillante e basculante in alluminio

### Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
Certificazione EN-54	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	50/30/15/7.5 W
Banda passante	200-20000 Hz
a larga banda	8 x 77 mm
Numero altoparlanti	8
Sensibilità	100 dB/W/m
SPL nominale max.	117 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	173°
Angolo di irradiazione verticale	17°
Materiale del contenitore	

Colore	
Dispositivo di montaggio	
Grado di protezione	IP66
Temp. di esercizio ammessa	-20 °C to +90 °C
Dimensioni	
Larghezza	100 mm
Altezza	971 mm
Profondità	92 mm
Peso	5,1 kg