

# REGISTRATORE DIGITALE HYBRID A 4 CANALI

**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: AXR-104



## DVR 4CH AHD/TVI

Registratore digitale HYBRID della serie AXR

- riconoscimento automatico della tecnica usata per telecamere: analogico (960p), AHD (720p/1080p), TVI (1080p) e supporto per rete
- compressione video H.264
- connessione rete, accesso tramite webbrowser
- uscita video HDMI™ (Full-HD 1080p)
- uscita VGA
- 2 x interfaccia USB2.0 per export dati su chiavetta USB e per il collegamento del mouse USB
- possibilità di accesso remoto tramite molti smartphone. Si prega di notare gli avvisi a [www.monacor-international.com](http://www.monacor-international.com) alla voce Service/Downloads
- segnalatore video di movimento, 12 x 15 superfici di sensori
- 3 qualità di registrazione
- durata di registrazione dipendente da velocità e qualità della registrazione, dalla capacità del disco rigido
- registrazione manuale, comandata da allarme, segnalatore di movimento, timer
- quick search secondo elenco di tempo, evento o allarme
- protezione con password
- luminosità, colore, contrasto e nitidezza regolabili per ogni canale
- telecamere PTZ comandabili (PELCO-D, PELCO-P)
- consegna con telecomando IR, mouse USB e pacchetto di software
- OSD: tedesco, inglese, francese, spagnolo, polacco e altre lingue
- istruzioni: inglese

Consegna senza dischi rigidi.

Dischi rigidi SATA adatti sono disponibili come opzione, sono supportati 1 x 4 TB (AXR-116: 2 x 4 TB) .

Possibilità di accesso remoto via App (RXCamView) tramite molti smartphone. Si prega di notare gli avvisi a [www.monacor-international.com](http://www.monacor-international.com) alla voce Service/Downloads.

L'app / software è un'offerta gratuita di un fornitore di terze parti e non è soggetta alla garanzia di MONACOR INTERNATIONAL. In caso di problemi, si prega di contattare l'editore dell'app.

**Specifiche:**

senza ventilatore	1
HYBRID-Line	1
Ingressi video	4 x BNC
Uscite video	1 x HDMI™
Ingressi audio	1 x VGA
Uscite audio	4 x RCA
Risoluzione	1 x RCA
Compressione video	1850 x 1080 pixel (25 fps)
Registrazione	H.264
Impostazioni menù	max. 100 imm./s
Modalità di registrazione	menu sullo schermo OSD manuale, timer,
Modalità di ricerca	segnalatore di movimento, allarme
Scritte	data e ora, evento
Sicurezza	OSD
Video loss detection	protezione con password
Ingressi d'allarme	presente
Uscite allarmi	4
Segnalatore	1
Interfacce	integrato
Dischi rigidi	RS-485, USB2.0, LAN (RJ45)
Alimentazione	opzionale, 1 x 8 TB max. (SATA) DC 12 V/5 A tramite
Tensione alternativa d'esercizio	alimentatore in dotaz.
Alimentazione alternativa	DC 12 V
Temp. di esercizio ammessa	DC 5 A
Dimensioni	0-40 °C
Larghezza	300 x 48 x 225 mm
Altezza	300 mm
Profondità	48 mm
Peso	225 mm 1,3 kg