

# REGISTRATORE DIGITALE HYBRID A 8 CANALI

**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: AXR-108



## DVR 8CH AHD/TVI

Videoregistratore digitale HYBRID Line a 8 canali

- Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: analogica (960p), AHD (720p / 1080p), TVI (1080p) e basata su rete  
Compressione video: H.264  
Larghezza di banda: 48 Mbps  
Connessione di rete, accesso tramite browser web  
Uscita video HDMI™ (Full HD 1080p)  
Uscita VGA  
2 x interfaccia USB 2.0 per l'esportazione dei dati su un'unità flash USB e per il collegamento del mouse USB  
Accesso remoto possibile tramite molti smartphone. Leggere le note in Servizio / Download all'indirizzo [www.monacor-international.com](http://www.monacor-international.com)  
Smart Home Ready  
Rilevatore di movimento video, 12 x 15 superfici del sensore  
3 qualità di registrazione  
Il tempo di registrazione dipende dalla velocità di registrazione, dalla qualità di registrazione e dalla capacità del disco rigido  
Registrazione manuale, registrazione comandata da allarme, temporizzata o attivata dal movimento  
Ricerca rapida per elenco orario, elenco eventi o elenco allarmi  
Protezione della password  
Luminosità, colore, contrasto e messa a fuoco possono essere regolati per ciascun canale  
Le telecamere PTZ possono essere controllate (PELCO D, PELCO P)  
8 ingressi allarme, 1 uscita allarme  
8 ingressi audio, 1 uscita audio  
Fornito con telecomando a infrarossi, mouse USB e pacchetto software  
OSD: tedesco, inglese, francese, spagnolo, polacco e altre lingue  
Manuale di istruzioni: tedesco, inglese, francese, italiano

Fornito senza dischi rigidi.

I dischi rigidi SATA corrispondenti sono disponibili su opzione, supporta 1 x 8 TB.

L'app / software è un'offerta gratuita di un fornitore di terze parti e non è soggetta alla garanzia di MONACOR INTERNATIONAL. In caso di problemi, si prega di contattare l'editore dell'app.

### **Specifiche:**

senza ventilatore	1
HYBRID-Line	1
Ingressi video	8 x BNC
Uscite video	1 x HDMI™
 Ingressi audio	1 x VGA
Uscite audio	8 x RCA
Risoluzione	1 x RCA
Compressione video	1850 x 1080 pixel (25 fps)
Registrazione	H.264
Impostazioni menù	max. 200 imm./s
Modalità di registrazione	menu sullo schermo OSD manuale, timer,
 Modalità di ricerca	segnalatore di movimento, allarme
Scritte	data e ora, evento
Sicurezza	OSD
Video loss detection	protezione con password
Ingressi d'allarme	presente
Uscite allarmi	8
Segnalatore	1
Interfacce	integrato
Dischi rigidi	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Alimentazione	opzionale, 1 x 8 TB max. (SATA) DC 12 V/5 A tramite
 Tensione alternativa d'esercizio	alimentatore in dotaz.
Alimentazione alternativa	DC 12 V
Temp. di esercizio ammessa	DC 5 A
Dimensioni	0-40 °C
Larghezza	300 x 48 x 225 mm
Altezza	300 mm
Profondità	48 mm
Peso	225 mm
	1,4 kg