

REGISTRATORE DIGITALE HYBRID A 16 CANALI

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: AXR-116



REGISTRATORE DIGITALE 16CH AHD/TVI

Videoregistratore digitale HYBRID Line a 16 canali

- Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: analogica (960p), AHD (720p / 1080p), TVI (1080p) e basata su rete
Compressione video: H.264
Larghezza di banda: 96 Mbps
Connessione di rete, accesso tramite browser web
Uscita video HDMI™ (Full HD 1080p)
Uscita VGA
2 x interfaccia USB 2.0 per l'esportazione dei dati su un'unità flash USB e per il collegamento del mouse USB
Accesso remoto possibile tramite molti smartphone. Leggere le note in Servizio / Download all'indirizzo www.monacor-international.com
Smart Home Ready
Rilevatore di movimento video, 12 x 15 superfici del sensore
3 qualità di registrazione
Il tempo di registrazione dipende dalla velocità di registrazione, dalla qualità di registrazione e dalla capacità del disco rigido
Registrazione manuale, registrazione comandata da allarme, temporizzata o attivata dal movimento
Ricerca rapida per elenco orario, elenco eventi o elenco allarmi
Protezione della password
Luminosità, colore, contrasto e messa a fuoco possono essere regolati per ciascun canale
Le telecamere PTZ possono essere controllate (PELCO D, PELCO P)
16 ingressi allarme, 1 uscita allarme
8 ingressi audio (RCA), 8 ingressi D-sub a RCA, 1 uscita RCA
Fornito con telecomando a infrarossi, mouse USB e pacchetto software
OSD: tedesco, inglese, francese, spagnolo, polacco e altre lingue
Manuale di istruzioni: tedesco, inglese, francese, italiano

Fornito senza dischi rigidi.

I dischi rigidi SATA corrispondenti sono disponibili su opzione, supporta 2 x 8 TB.

L'app / software è un'offerta gratuita di un fornitore di terze parti e non è soggetta alla garanzia di MONACOR INTERNATIONAL. In caso di problemi, si prega di contattare l'editore dell'app.

Specifiche:

HYBRID-Line	1
Ingressi video	16 x BNC
Uscite video	1 x HDMI™
Ingressi audio	1 x VGA 8 x RCA
Uscite audio	D-Sub auf 8 x RCA
Risoluzione	1 x RCA
Compressione video	1850 x 1080 pixel (25 fps)
Registrazione	H.264
Impostazioni menù	max. 400 imm./s
Modalità di registrazione	menu sullo schermo OSD manuale, timer,
Modalità di ricerca	segnalatore di movimento, allarme
Scritte	data e ora, evento
Sicurezza	OSD
Video loss detection	protezione con password
Ingressi d'allarme	presente
Uscite allarmi	16
Segnalatore	1
Interfacce	integrato
Dischi rigidi	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Alimentazione	optional, 2 x 8 TB max. (SATA) DC 12 V/5 A tramite
Tensione alternativa d'esercizio	alimentatore in dotaz.
Alimentazione alternativa	DC 12 V
Temp. di esercizio ammessa	DC 5 A
Dimensioni	0-40 °C
Larghezza	380 x 48 x 330 mm
Altezza	380 mm
Profondità	48 mm
Peso	330 mm 2,9 kg