

HYBRID LINE SET VIDEOSORVEGLIANZA 1X AXR-104 2X AXC-2812BVM



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
NON PER
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: AXZ-204BVM

SET DI VIDEOSORVEGLIANZA AXZ 4CH + 2 TVCCD

HYBRID Line set videosorveglianza

composto da un videoregistratore digitale a 4 canali HYBRID Line AXR-104 e 2 x HYBRID Line color camera AXC-2812BVM.

Videoregistratore digitale a 4 canali HYBRID Line AX-104

- Compreso un disco rigido da 1 TB (SATA)
Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: analogica (960p), AHD (720p / 1080p), TVI (1080p) e basata sulla rete
Compressione video: H.264
Connessione di rete, accesso tramite browser web
Uscita video HDMI™ (Full HD 1080p)
Uscita VGA
2 x interfaccia USB 2.0 per esportare i dati su un'unità flash USB e per collegare il mouse USB
Rilevatore di movimento video, superfici 12 x 12 sensori
4 ingressi di allarme, 1 uscita di allarme x
4 x ingresso audio, 1 x uscita audio
L'alimentazione è fornita tramite alimentatore incluso
Fornito con alimentatore, telecomando a infrarossi, mouse USB e pacchetto software

2 x HYBRID Line color camera AXC-2812BVM

- Custodia esterna resistente agli agenti atmosferici, IP66
Obiettivo zoom motorizzato (2.8-12 mm)
Angolo di visione: 35-85 °
Risoluzione: 2 megapixel
A causa di 50 LED a infrarossi, adatto per l'applicazione al buio. A tale scopo, la fotocamera passa al funzionamento B / N (campo operativo IR: 30-50 m, con riflesso ottimale)

L'alimentazione è fornita tramite l'alimentatore incluso
Fornito con cavo di collegamento 18 m

Per ulteriori specifiche, fare riferimento ai singoli articoli.

Disco rigido incorporato.

Accesso remoto possibile tramite app per smartphone (RXCam, RXCamLink, RXCamLinkHD). Si prega di leggere le note sotto Service / Downloads su www.monacor-international.com.

Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
HYBRID-Line	1
Telecamera	AXC-2812BVM
Design	bullet
Sensore ottico	9 mm (1/2.8") CMOS,
Numero pixel	2 megapixels
Risoluzione	1920 x 1080 pixels max.
Obiettivo	1080p
Angolo visivo	2.8-12 mm/1:1.2, zoom motorizzato
Illuminazione min.	35-85°
Grado di protezione	0 lx with IR illumination
Alimentazione	IP66
Tensione d'esercizio	DC 12 V/480 mA
Temp. di esercizio ammessa	DC 12 V
Dimensioni	-20 °C to +50 °C
Larghezza	Ø 109 mm x 284 mm
Altezza	Ø 109 mm
Peso	284 mm
Altro	350 g
video	IP66, IR-LED, AGC, AWB, DNR
Videoregistratore	TVI, AHD, CVI, CVBS
Ingressi video	AXR-104
Uscite video	4 x BNC
	1 x HDMI™
Ingressi audio	1 x VGA
Uscite audio	4 x RCA
Risoluzione	1 x RCA
Compressione video	1850 x 1080 pixels (25 fps)
Registrazione	H.264
Impostazioni menù	100 immagini max
Modalità di registrazione	menu sullo schermo (OSD) manuale, allarme, timer,
Modalità di ricerca	sensore di movimento
Scritte	data e ora, evento
Sicurezza	OSD
Video loss detection	protezione della password
Ingressi d'allarme	Disponibile
Uscite allarmi	4
Segnalatore	1
	integrato
Interfacce	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Dischi rigidi	opzionale, 1 x 8 TB max. (SATA)

Alimentazione

Tensione alternativa d'esercizio
Alimentazione alternativa
Temp. di esercizio ammessa
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

DC12 V/5 A via

encl. power supply
DC 12 V
DC 5 A
0-40 °C
300 x 48 x 225 mm
300 mm
48 mm
225 mm
1,3 kg