

HYBRID LINE SET VIDEOSORVEGLIANZA 1X AXR-104 2X AXC-2812DVM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: AXZ-204DVM



SET DI VIDEOSORVEGLIANZA AXZ 4CH + 2 DOME

HYBRID Line set videosorveglianza

composto da videoregistratore digitale a 4 canali HYBRID Line AXR-104 e 2 x telecamera a cupola a colori HYBRID Line AXC-2812DVM.

Videoregistratore digitale a 4 canali HYBRID Line AXR-104

- Compreso un disco rigido da 1 TB (SATA)
Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: analogica (960p), AHD (720p / 1080p), TVI (1080p) e basata sulla rete
Compressione video: H.264
Connessione di rete, accesso tramite browser web
Uscita video HDMI ™ (Full HD 1080p)
Uscita VGA
2 x interfaccia USB 2.0 per esportare i dati su un'unità flash USB e per collegare il mouse USB
Rilevatore di movimento video, superfici 12 x 12 sensori
4 ingressi di allarme, 1 uscita di allarme x
4 x ingresso audio, 1 x uscita audio
L'alimentazione è fornita tramite alimentatore incluso
Fornito con alimentatore, telecomando a infrarossi, mouse USB e pacchetto software

2 x telecamera a cupola a colori HYBRID Line AXC-2812DVM

- Custodia esterna resistente agli agenti atmosferici, IP66
Obiettivo zoom motorizzato (2.8-12 mm)
Angolo di visione: 35-85 °
Risoluzione: 2 megapixel
Grazie a 30 LED a infrarossi, adatti per l'applicazione al buio. A tale scopo, la fotocamera passa al funzionamento B / N (campo operativo IR: 20-30 m, con riflesso ottimale)

L'alimentazione è fornita tramite l'alimentatore incluso
Fornito con cavo di collegamento 18 m

Per ulteriori specifiche, fare riferimento ai singoli articoli.

Disco rigido incorporato.

Accesso remoto possibile tramite app per smartphone (RXCam, RCXCam Link, RXCamLinkHD) per vari sistemi. Si prega di leggere le note sotto Servizio / Download su www.monacor-international.com.

Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
HYBRID-Line	1
Telecamera	AXC-2812DVM
Design	dome
Sensore ottico	9 mm (1/2.8") CMOS,
Numero pixel	2 megapixels
Risoluzione	1920 x 1080 pixels max.
Obiettivo	1080p
Angolo visivo	2.8-12 mm/1:1.2, motorised zoom
Illuminazione min.	35-85°
Grado di protezione	0 lx with IR illumination
Alimentazione	IP66
Tensione d'esercizio	DC 12 V/400 mA
Temp. di esercizio ammessa	DC 12 V
Dimensioni	-20 °C to +50 °C
Larghezza	Ø 150 mm x 114 mm
Altezza	Ø 150 mm
Peso	114 mm
Altro	550 g
video	IP66, IR LED, AGC, AWB, DNR
Videoregistratore	TVI, AHD, CVI, CVBS
Ingressi video	AXR-104
Uscite video	4 x BNC
	1 x HDMI™
Ingressi audio	1 x VGA
Uscite audio	4 x RCA
Risoluzione	1 x RCA
Compressione video	1850 x 1080 pixels (25 fps)
Registrazione	H.264
Impostazioni menù	100 immagini max
Modalità di registrazione	on-screen menu (OSD) manuale, allarme, timer,
Modalità di ricerca	sensore di movimento
Scritte	data e ora, evento
Sicurezza	OSD
Video loss detection	password protection
Ingressi d'allarme	disponibile
Uscite allarmi	4
Segnalatore	1
Interfacce	integrato
Dischi rigidi	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
	opzionale, 1 x 8 TB max. (SATA)
Alimentazione	DC 12 V/5 A via

Tensione alternativa d'esercizio
Alimentazione alternativa
Temp. di esercizio ammessa
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

encl. power supply
DC 12 V
DC 5 A
0-40 °C
300 x 48 x 225 mm
300 mm
48 mm
225 mm
1,3 kg