

## SET VIDEOSORVEGLIANZA 1X AXR-104 2X AXC-2812DVM 2X AXC-2812BVM



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
O CHIAMACI AL NUMERO  
**+390429617888**

Reference: AXZ-224BDM

## SET DI VIDEOSORVEGLIANZA AXZ 4CH + 2 DOME + 2 TVCCD

HYBRID Line set videosorveglianza

composto da registratore digitale a 4 canali HYBRID Line AXR-104, 2 x telecamera a colori HYBRID Line AXC-2812DVM e 2 x HYBRID Line color camera AXC-2812BVM.

Registratore digitale HYBRID Line a 4 canali AXR-104

- Compreso 1 disco rigido da 1 TB (SATA)  
Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: analogica (960p), AHD (720p / 1080p), TVI (1080p) e basata sulla rete  
Compressione video: H.264  
Connessione di rete, accesso tramite browser web  
Uscita video HDMI ™ (Full HD 1080p)  
Uscita VGA  
2 x interfaccia USB 2.0 per esportare i dati su un'unità flash USB e per collegare il mouse USB  
Rilevatore di movimento video, superfici 12 x 12 sensori  
4 ingressi di allarme, 1 uscita di allarme x  
4 x ingresso audio, 1 x uscita audio  
L'alimentazione è fornita tramite alimentatore incluso  
Fornito con alimentatore, telecomando a infrarossi, mouse USB e pacchetto software

2 x telecamera a cupola a colori HYBRID Line AXC-2812DVM

- Custodia esterna resistente agli agenti atmosferici, IP66  
Obiettivo zoom motorizzato (2.8-12 mm)  
Angolo di visione: 35-85 °  
Risoluzione: 2 megapixel  
Grazie a 30 LED a infrarossi, adatti per l'applicazione al buio. A tale scopo, la fotocamera passa al funzionamento B / N (campo operativo IR: 20-30 m, con riflesso ottimale)

L'alimentazione è fornita tramite l'alimentatore incluso  
 Fornito con cavo di connessione da 18 m

2 x HYBRID Line color camera AXC-2812BVM

- Custodia esterna resistente agli agenti atmosferici, IP66  
 Obiettivo zoom motorizzato (2.8-12 mm)  
 Risoluzione: 2 megapixel  
 A causa di 50 LED a infrarossi, adatto per l'applicazione al buio. A tale scopo, la fotocamera passa al funzionamento B / N (campo operativo IR 30-50 m, con riflesso ottimale)  
 L'alimentazione è fornita tramite l'alimentatore incluso  
 Fornito con cavo di connessione da 18 m

Per ulteriori specifiche, fare riferimento ai singoli articoli.

Disco rigido incorporato

Accesso remoto possibile tramite app per smartphone (RXCam, RXCamLink, RXCamLinkHD) per vari sistemi. Si prega di leggere le note sotto Servizio / Download su [www.monacor-international.com](http://www.monacor-international.com).

### Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
HYBRID-Line	1
Telecamera	AXC-2812DVM, AXC-2812BVM
Design	dome, bullet
Sensore ottico	9 mm (1/2.8") CMOS,
Numero pixel	2 megapixels
Risoluzione	1920 x 1080 pixels max.
Obiettivo	1080p
Angolo visivo	2.8-12 mm/1:1.2
Illuminazione min.	35-85°
Grado di protezione	0 lx with IR illumination
Alimentazione	IP66
	DC 12 V/400 mA (AXC-2812DVM),
Tensione d'esercizio	DC 12 V/480 mA (AXC-2812BVM)
Temp. di esercizio ammessa	DC 12 V
Dimensioni	-10 °C to +50 °C
	Ø 109 mm x 284 mm (AXC-2812DVM)
Peso	Ø 150 mm x 114 mm (AXC-2812BVM)
	350 g (AXC-2812DVM)
Altro	550 g (AXC-2812BVM)
video	IP66, IR-LED, AGC, AWB, DNR
Videoregistratore	TVI, AHD, CVI, CVBS
Ingressi video	AXR-104
Uscite video	4 x BNC
	1 x HDMI™
Ingressi audio	1 x VGA
Uscite audio	4 x RCA
Risoluzione	1 x RCA
	1850 x 1080 pixels (25 fps)

Compressione video	H.264
Registrazione	100 immagini max.
Impostazioni menù	on-screen menu (OSD)
Modalità di registrazione	manuale, allarme, timer, rilevatore di movimento
Modalità di ricerca	data e ora, evento
Scritte	OSD
Sicurezza	password protection
Video loss detection	disponibile
Ingressi d'allarme	4
Uscite allarmi	1
Segnalatore	integrato
Interfacce	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Dischi rigidi	opzionale, 1 x 8 TB max. (SATA)
Alimentazione	DC 12 V/3 A via
Tensione alternativa d'esercizio	encl. power supply
Alimentazione alternativa	DC 12 V
Temp. di esercizio ammessa	DC 3 A
Dimensioni	0-40 °C
Larghezza	300 x 48 x 225 mm
Altezza	300 mm
Profondità	48 mm
Peso	225 mm
	1,3 kg