

HYBRID LINE SET VIDEOSORVEGLIANZA 1X AXR-108 4X AXC-2812DVM



ARTICOLO FORNIBILE INFORMAZIONI:
NON PER SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: AXZ-408DVM

SET DI VIDEOSORVEGLIANZA AXZ 8CH + 4 DOME

HYBRID Line set videosorveglianza

composto da videoregistratore digitale a 8 canali HYBRID Line AXR-108 e 4 x telecamera a colori HYBRID Line AXC-2812DVM.

Videoregistratore digitale a 8 canali HYBRID Line AXR-108

- Compreso un disco rigido da 1 TB (SATA)
Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: analogica (960p), AHD (720p / 1080p), TVI (1080p) e basata sulla rete
Compressione video: H.264
Connessione di rete, accesso tramite browser web
Uscita video HDMI™ (Full HD 1080p)
Uscita VGA
2 x interfaccia USB 2.0 per esportare i dati su un'unità flash USB e per collegare il mouse USB
Rilevatore di movimento video, superfici 12 x 12 sensori
8 ingressi di allarme, 1 uscita di allarme x
8 x ingresso audio, 1 x uscita audio
L'alimentazione è fornita tramite alimentatore incluso
Fornito con alimentatore, telecomando a infrarossi, mouse USB e pacchetto software

Specifiche:

resistente alle intemperie	1
HYBRID-Line	1
Telecamera	AXC-2812DVM
Design	dome
Sensore ottico	9 mm (1/2.8") CMOS,
Numero pixel	2 megapixels
Risoluzione	1920 x 1080 pixels max.
Obiettivo	1080p
Angolo visivo	2.8-12 mm/1:1.2, zoom motorizzato
Illuminazione min.	35-85°
Grado di protezione	0 lx with IR illumination
Alimentazione	IP66
Tensione d'esercizio	DC 12 V/400 mA
Temp. di esercizio ammessa	DC 12 V
Dimensioni	-20 °C to +50 °C
Larghezza	Ø 150 mm x 114 mm
Altezza	Ø 150 mm
Peso	114 mm
Altro	550 g
video	IP66, IR LED, AGC, AWB, DNR
Videoregistratore	TVI, AHD, CVI, CVBS
Ingressi video	AXR-108
Uscite video	8 x BNC
	1 x HDMI™
Ingressi audio	1 x VGA
Uscite audio	8 x RCA
Risoluzione	1 x RCA
Compressione video	1850 x 1080 pixels (25 fps)
Registrazione	H.264
Impostazioni menù	200 immagini max.
Modalità di registrazione	on-screen menu (OSD) manuale, allarme, timer,
Modalità di ricerca	sensore di movimento
Scritte	data e ora, evento
Sicurezza	OSD
Video loss detection	password protection
Ingressi d'allarme	disponibile
Uscite allarmi	8
Segnalatore	1
Interfacce	integrato
Dischi rigidi	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Alimentazione	opzionale, 1 x 8 TB max. (SATA)
Tensione alternativa d'esercizio	DC 12 V/5 A via
Alimentazione alternativa	encl. power supply
Temp. di esercizio ammessa	DC 12 V
Dimensioni	DC 5 A
Larghezza	0-40 °C
Altezza	300 x 48 x 225 mm
Profondità	300 mm
Peso	48 mm
	225 mm
	1,4 kg