

SISTEMA TRASPORTABILE DI AMPLIFICAZIONE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: TXA-15USB

SISTEMA AMPLIFICATO

Sistema trasportabile di amplificazione

con ricevitore bluetooth integrato e con lettore USB/SD-card

- funzionamento tramite collegamento a rete o batteria integrata al piombo gel 12 V/7,2 Ah (durata fino a 6 ore), con ricarica automatica
- per impieghi mobili, p. es. vendite all'aperto, conferenze
- ricevitore bluetooth per il collegamento wireless di apparecchi mobili
- lettore USB/SD-card regolabile con contatto per memorie esterne
- altoparlanti a 2 vie
- 1 ingresso microfono bilanciato regolabile tramite XLR, 1 ingresso microfono regolabile con presa jack stereo 6,3 mm, 1 ingresso regolabile CD/Tape con connettori RCA
- uscita Master regolabile con regolazione toni 3x
- connessione link (jack 6,3 mm) per la combinazione di più TXA-15USB
- contenitore con design tipo flightcase, con maniglie
- grazie alla maniglia telescopica e ai 2 rulli, il sistema può essere trasportato comodamente come un trolley
- boccola per stativo

Specifiche:

Bluetooth

1

Potenza nominale (P_{RMS})

15 W

Potenza musicale totale (P_{MAX})

20 W

Banda passante

70-20000 Hz

Sensibilità

6 mV (Mic),

Link

600 mV (Line)

Regolatore toni, bassi

380 mV

Regolatore toni, medi

$\pm 15\text{dB}/100\text{Hz}$

Regolatore toni, alti

$\pm 15\text{dB}/2,5\text{kHz}$

$\pm 15\text{dB}/10\text{kHz}$

Alimentazione

~ 230 V/50 Hz/60 VA,

Temp. di esercizio ammessa

batt. ric.12 V/7,2 Ah

Dimensioni

0-40 °C

Peso

410x470x310mm

Collegamenti

16,4 kg

1 x XLR (Mic),

1 x jack 6,3 mm (Mic),

1 x RCA L/R (Line),

1 x jack 6,3 mm (Link)