

TRASMETTITORE PLL A 16 CANALI, 863,1-864,9 MHZ

TRASMETTITORE PLL A 16
CH

Reference: TXA-800ST



TRASMETTITORE PLL A 16 CH

Sistema professionale PLL di trasmissione audio mono a 16 canali, 863-865 MHz, con molti accessori

- compatibile con i sistemi mobili di amplificazione della serie TXA-800 e TXA-1000
- oltre alla combinazione con la serie TXA-800 e TXA-1000, adatto come "Tour-Guide-System" e per tutte le altre applicazioni dove una sorgente audio o di lingua parlata deve essere distribuita fra uno o più ricevitori
- possibilità di combinazione con trasmettitori e ricevitori della serie ATS-16
- funzionamento contemporaneo di un massimo di 8 trasmettitori con frequenze differenti (a seconda della distanza dei trasmettitori, di interferenze HF locali e di altre condizioni locali)
- non richiede registrazione nell'UE

Trasmettitore PLL a 16 canali,

per funzionamento con microfono e per segnali audio Line

- adatto per i ricevitori TXA-800R, ATS-16R e per gli amplificatori trasportabili della serie TXA-800
- 16 frequenze UHF regolabili (863,1-864,9 MHz)
- ingresso Line audio stereo con RCA L/R
- ingresso microfono simmetrico XLR e jack 6,3 mm
- uscita Line audio mono con RCA
- uscita cuffia regolabile
- indicazione retroilluminata a LCD per canale/frequenza, LED per portante, segnale e picchi dei segnali
- uscita DC supplementare 10-15 V DC per il collegamento di un ulteriore trasmettitore
- possibilità di montaggio in rack 482 mm (19") di 2 apparecchi con gli angoli di montaggio in dotazione
- alimentazione tramite alimentatore a spina in dotazione
- dimensioni 215x50x210 mm
- peso 1,25 kg

Non richiede registrazione nell'UE°

Specifiche:

Tipo	Trasmettitore
Range frequenza portante	863,1-864,9 MHz
Canali	1
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	10 mW
Portata	ca. 30 m
Alimentazione trasmettitore	tram. alim. a spina in dotaz.
Larghezza trasmettitore	215 mm
Altezza trasmettitore	50 mm
Profondità trasmettitore	210 mm
Peso trasmettitore	1,25 kg
Contatti trasmettitore	1 x XLR, bil. (Mic In), 1 x jack 6,3 mm, sbil. (Mic In), 1 x RCA L/R (Line In), 1 x RCA L/R (Line Out)