

SISTEMA AMPLIFICATORE PORTATILE, 50W anni



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: TXA-820

SISTEMA AMPLIFICATO PORTATILE Garanzia 3 anni

Sistema amplificatore portatile,

con unità di ricezione multifrequenza 1 canale integrata con tecnologia PLL UHF e ricevitore Bluetooth.

- Funzionamento tramite collegamento di rete o batteria ricaricabile incorporata in gel di piombo 2 x 12 V / 4,5 Ah (tempo di funzionamento: fino a 5 ore), carica della batteria automatica integrata con indicazione dello stato di carica, protezione da scarica
Per le applicazioni mobili, ad esempio gli eventi più venduti, le lezioni
16 frequenze UHF selezionabili (863-865 MHz) con sistema diversity
Efficiente sistema di altoparlanti a 2 vie
1 ingresso microfono tramite pettine. jack (XLR / 6,3mm), 1 ingresso microfono (jack 6,3mm), 1 ingresso linea stereo (RCA), ingresso 1 aux (jack da 3,5 mm), ogni ingresso può essere regolato
Comando principale comune, controllo toni a 2 vie
1 uscita di linea stereo (RCA), 1 aux output (3,5 mm jack)
Circuito di priorità del microfono commutabile
Grazie al manico telescopico estraibile e ai 2 distributori, il sistema di amplificazione può essere facilmente tirato come un carrello
Stand manica

Senza licenza nell'UE.

Trasmettitori microfonici o trasmettitori tascabili abbinati sono disponibili in opzione, ad es. TXA-800HSE, TXA-800HT o ATS-12HT.

Specifiche:

Bluetooth
Potenza nominale (P_{RMS})

1
50 W

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Potenza musicale totale (P_{MAX}) | 80 W |
| Banda passante | 70-17000 Hz |
| Frequenza portante | 863-865 MHz |
| Portata | ~ 30 m |
| Sensibilità | |
| Link | |
| Pressione sonora max. | 114 dB |
| Regolatore toni, bassi | |
| Regolatore toni, alti | |
| Alimentazione | |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Dimensioni | |
| Peso | 14,5 kg |
| Collegamenti | |