

SISTEMA AMPLIFICATORE PORTATILE, 50W CONE CD

Garanzia 3 anni



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: TXA-820CD

SISTEMA AMPLIFICATO PORTATILE CON LETTORE CD Garanzia 3 anni

Sistema amplificatore portatile,

con unità di ricezione multifrequenza 1 canale integrata con tecnologia PLL UHF e ricevitore Bluetooth.

- Funzionamento tramite collegamento di rete o batteria ricaricabile incorporata in gel di piombo 2 x 12 V / 4,5 Ah (tempo di funzionamento: fino a 5 ore), carica della batteria automatica integrata con indicazione dello stato di carica, protezione da scarica
Per le applicazioni mobili, ad esempio gli eventi più venduti, le lezioni
16 frequenze UHF selezionabili (863-865 MHz) con sistema diversity
Letto CD con sistema anti-shock, riproduzione MP3 e meccanismo slot-in
Letto di schede SD, interfaccia USB
Funzione di controllo del passo
Fornito con telecomando per lettore CD
Efficiente sistema di altoparlanti a 2 vie
1 ingresso microfono tramite pettine. jack (XLR / 6,3mm), 1 ingresso microfono (jack 6,3mm), 1 ingresso linea stereo (RCA), ingresso 1 aux (jack da 3,5 mm), ogni ingresso può essere regolato
Comando principale comune, controllo toni a 2 vie
1 uscita di linea stereo (RCA), 1 aux output (3,5 mm jack)
Circuito di priorità del microfono commutabile
Grazie al manico telescopico estraibile e ai 2 distributori, il sistema di amplificazione può essere facilmente tirato come un carrello
Stand manica

Senza licenza nell'UE.

Trasmettitori microfonici o trasmettitori tascabili corrispondenti, ad es. TXA-800HSE, TXA-800HT o ATS-12HT sono disponibili a richiesta.

Specifiche:

Bluetooth	1
Potenza nominale (P _{RMS})	50 W
Potenza musicale totale (P _{MAX})	80 W
Banda passante	70-17000 Hz
Frequenza portante	863-865 MHz
Portata	~ 30 m
Sensibilità	
Link	
Pressione sonora max.	114 dB
Regolatore toni, bassi	
Regolatore toni, alti	
Alimentazione	
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	
Peso	15,5 kg
Collegamenti	