RICEVITORE MULTIFREQUENZA, 672.000-696.975 MHZ

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: TXS-606

RICEVITORE MULTIFREQUENZA

Unità ricevitore multifrequenza

con tecnica UHF-PLL

- 1000 canali UHF regolabili (672,000-696,975 MHz) in 10 gruppi da 100 canali cad.
- funzione ACT per trasmettere la frequenza scelta dal trasmettitore tascabile TXS-606LT o dal microfono a mano TXS-606HT tramite segnali a infrarossi
- ricerca canali automatica
- sistema True-Diversity con antenne staccabili (connettori BNC)
- volume e squelch regolabili
- spie a LCD per gruppo/canale, antenna A/B, livello trasmissione HF e livello NF audio
- spia a LED supplementare del livello audio
- uscita XLR e jack 6,3 mm
- contenitore robusto di metallo
- alimentatore in dotazione

Specifiche:

Tipo	Ricevitore multifrequenza
Range frequenza portante	672,000-696,975 MHz
Gamma di frequenze audio	30-18000 Hz
Canali	1
Fattore di distorsione	
Campo dinamico	100 dB
RF Rapporto S/R	105 dB
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Segnale audio ricevitore	350mV/600O (jack)

	25mV/600O (XLR, bil.)
Alimentazione ricevitore	tram. alimentatore
	a spina in dotaz.
Larghezza ricevitore	212 mm
Altezza ricevitore	45 mm
Profondità ricevitore	180 mm
Peso ricevitore	930 g
Contatti ricevitore	1 x XLR, bil.,
	1 x jack 6,3 mm, sbil.