

RICEVITORE MULTIFREQUENZA, 667.000-691.750 MHZ



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: TXS-707

RICEVITORE MULTIFREQUENZA

Unità ricevitore multifrequenza

con tecnica UHF-PLL

•

100 frequenze UHF (667,000-691,750 MHz) impostabili

funzione SYNC per trasmettere la frequenza scelta al trasmettitore tascabile TXS-707HSE, TXS-707LT o al microfono a mano TXS-707HT per mezzo di un segnale infrarosso

ricerca stazioni automatica

sistema true-diversity con antenne staccabili (contatto BNC)

volume e squelch regolabili

squelch del tono pilota

funzione lock

indicazione a LCD per canale, frequenza, livello di ricezione HF, livello audio NF, diversity e impostazioni squelch

i contatti per antenne forniscono la tensione relé per il booster opzionale per antenne, p. es. TXS-875B

uscita XLR, bil.

uscita jack 6,3 mm, sbil.

contenitore robusto di metallo

alimentatore in dotazione

possibilità di montaggio in rack 482 mm (19") con gli angoli di montaggio in dotazione

Specifiche:

Tipo	Ricevitore
Range frequenza portante	667,000-691,750 MHz
Gamma di frequenze audio	80-18000 Hz
Canali	1
Fattore di distorsione	
Campo dinamico	100 dB
RF Rapporto S/R	105 dB
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Segnale audio ricevitore	
	100 mV/ 600 Ω (jack)
	20-30 mV/ 600 Ω
Alimentazione ricevitore	tram. alimentatore
Larghezza ricevitore	a spina in dotaz.
Altezza ricevitore	210 mm
Profondità ricevitore	50 mm
Peso ricevitore	215 mm
Contatti ricevitore	970 g
	1 x XLR, bil.,
	1 x jack 6,3 mm, sbil.