

.UNITA' DI RICEZIONE*



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: TXS-840

UNITA' DI RICEZIONE*

Unità ricevitore

adatta per i trasmettitori con la stessa frequenza di portante

- sistema switching diversity con antenne estraibili
- squelch
- regolazione volume
- uscita XLR e jack 6,3 mm
- LED per funzionamento, AF-peak e trasmissione
- alimentatore in dotazione

Non richiede registrazione nell'UE.

Specifiche:

Tipo	ricevitore
Range frequenza portante	863,05 MHz
Gamma di frequenze audio	50-15000 Hz
Canali	1
Fattore di distorsione	>110 dB
Campo dinamico	0-40 °C
Temp. di esercizio ammessa	0,75V/5kΩ (jack)60mV/600Ω (XLR, simm.)
Segnale audio ricevitore	tram. alimentatorea spina in dotaz.
Alimentazione ricevitore	220 mm
Larghezza ricevitore	

Altezza ricevitore
Profondità ricevitore
Peso ricevitore
Contatti ricevitore

114 mm
40 mm
550 g
1 x XLR, bil., 1 x jack 6,3 mm, sbil.