RICEVITORE MULTIFREQUENZA, 518-542 MHZ

Reference: TXS-875

RICEVITORE MICROFONICO UHF 193 CANALI

Unità ricevitore a multifrequenza

con tecnica UHF-PLL

- 193 frequenze UHF impostabili (518-542 MHz)
- True-Diversity-System con antenne staccabili (contatto BNC)
- ricerca automatica delle stazioni
- squelch tono pilota, noise-mute
- modalità di blocco regolabile
- spia LCD per frequenza, antenna A/B, livello trasmissione HF, livello audio LF, stato batteria del trasmettitore
- uscita XLR e jack 6,3 mm
- alimentatore in dotazione
- mette a disposizione l'alimentazione per TXS-875B

Specifiche:

Tipo	Ricevitore
Range frequenza portante	518-542 MHz
Gamma di frequenze audio	40-18000 Hz
Canali	1
Fattore di distorsione	
Campo dinamico	> 105 dB
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Segnale audio ricevitore	900 mV/1 KO (jack)
	150 mV/150 O (XLR, bil.)
Alimentazione ricevitore	tram. aliment. in dotaz.
Larghezza ricevitore	211 mm
Altezza ricevitore	40 mm

Profondità ricevitore	130 mm
Peso ricevitore	1,1 kg
Contatti ricevitore	1 x XLR, bil., 1 x jack 6,3 mm, sbil.