

# RICEVITORE MULTIFREQUENZA, 518-542 MHZ

Reference: TXS-875



## RICEVITORE MICROFONICO UHF 193 CANALI

Unità ricevitore a multifrequenza

con tecnica UHF-PLL

- 193 frequenze UHF impostabili (518-542 MHz)
- True-Diversity-System con antenne staccabili (contatto BNC)
- ricerca automatica delle stazioni
- squelch tono pilota, noise-mute
- modalità di blocco regolabile
- spia LCD per frequenza, antenna A/B, livello trasmissione HF, livello audio LF, stato batteria del trasmettitore
- uscita XLR e jack 6,3 mm
- alimentatore in dotazione
- mette a disposizione l'alimentazione per TXS-875B

### Specifiche:

Tip	Ricevitore
Range frequenza portante	518-542 MHz
Gamma di frequenze audio	40-18000 Hz
Canali	1
Fattore di distorsione	> 105 dB
Campo dinamico	0-40 °C
Temp. di esercizio ammessa	900 mV/1 KO (jack)
Segnale audio ricevitore	
Alimentazione ricevitore	150 mV/150 O (XLR, bil.)
Larghezza ricevitore	tram. aliment. in dotaz.
Altezza ricevitore	211 mm
	40 mm

Profondità ricevitore  
Peso ricevitore  
Contatti ricevitore

130 mm  
1,1 kg  
1 x XLR, bil.,  
1 x jack 6,3 mm, sbil.