

RICEVITORE MULTIFREQUENZA A 2 CANALI, 823-832 MHz + 863-865 MHz

DOPPIO RICEVITORE UHF
442 CANALI

Reference: TXS-920



DOPPIO RICEVITORE UHF 442 CANALI

Unità ricevitore multifrequenza a 2 canali

con tecnica UHF-PLL

- 2 settori di frequenze esenti da registrazione (banda E: 823-832 MHz e 863-865 MHz)
- 442 canali impostabili
- preset esenti di intermodulazioni, 4 gruppi di 8 canali cad.
- 12 canali max. esenti da intermodulazioni, utilizzabili in modo parallelo (autoscan)
- funzione SYNC per trasmettere la frequenza scelta al trasmettitore tascabile TXS-900HSE o al microfono a mano TXS-900HT tramite segnali radio
- ricerca canali automatica con riconoscimento di intermodulazioni
- sistema True-Diversity con antenne staccabili (connettori BNC)
- squelch del tono pilota
- volume e squelch regolabili
- spie a LCD per gruppo/canale, frequenza, livello trasmissione HF, livello NF audio
- uscita XLR (bil.) e jack 6,3 mm (sbil.) per canale, commutabile Mic/Line
- uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato (Line)
- contenitore robusto di metallo
- alimentatore in dotazione
- montaggio in rack 482 mm (19") possibile con angoli di montaggio in dotazione

Soundcheck 11/2014

"Gli impianti di trasmissione della serie TXS sono preparati senza limiti anche per il futuro e garantiscono con tecnica modernissima su grandi palcoscenici una trasmissione perfetta."

+ configurazione semplice

+ trasmissione senza interferenze

+ convincente nel test a distanza

Specifiche:

Tipo	Ricevitore
Range frequenza portante	823-832 MHz + 863-865 MHz
Gamma di frequenze audio	80-18000 Hz
Canali	2
Fattore di distorsione	
Campo dinamico	> 100 dB
RF Rapporto S/R	> 100 dB
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Segnale audio ricevitore	Line: 75 mV, Mic: 7 mV (jack, sbil.)
	Line: 150 mV, Mic: 15 mV (XLR, bil.)
Alimentazione ricevitore	75 mV (Mix) tram. alimentatore
Larghezza ricevitore	a spina in dotaz. 420 mm
Altezza ricevitore	42 mm
Profondità ricevitore	183 mm
Peso ricevitore	2 kg
Contatti ricevitore	2 x XLR, bil., 2 x jack 6,3 mm, sbil. 1 x jack 6,3 mm, sbil., (Mix)