

SET RADIOMICROFONO CON 4 GELATI UHF DINAMICI UNIDIREZIONALI



SET RADIOMICROFONO CON
4 GELATI UHF 16 CANALI

Reference: TXZZ640

Set radiomicrofono quadruplo con trasmettitori palmari dinamici

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza anche in condizioni ambientali difficili.

Fornisce una presenza e una chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa fascia di prezzo.

Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni grazie al sistema true diversity con antenne montate su connettore BNC. La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti più esigenti. La gamma di configurazioni della serie TXZZ6 è particolarmente completa e permette a qualunque utente di scegliere l'accoppiata più adatta alle proprie peculiari necessità.

Mantenendo inalterata la qualità e l'affidabilità della serie TXZZ600 il 640 e il 642 espandono a 4 i microfoni del set. Per tutte quelle situazioni che richiedono più sorgenti e non accettano compromessi sulla qualità.

Specifiche Tecniche

- 16 Canali UHF controllati dal sistema PHL-Synthesized
- Range di frequenza 673-696.775MHz
- Display informativo per singolo ricevitore
- Doppio circuito di squelch per aumentare l'efficienza e la linearità
- Capsula dinamica unidirezionale per un suono più chiaro
- Costruzione efficiente e a basso consumo energetico
- Antenne ad alta estensione per aumentare la distanza operativa
- Range frequenza portante: 673 - 696.775 MHz
- Risposta in frequenza: 100 -18000 Hz
- THD: < 1 %
- MSR: >100 dB
- Temperatura di esercizio: -29 - 74°C
- Rapporto S/N: >70dB
- Livello di uscita: 0-300mV
- Sensibilità: -105dB
- Dimensioni: 394 x 205 x 52mm
- Trasmettitore Modulazione: FM
- RF out: >10dBm
- Deviazione massima: +/- 70KHz
- Alimentazione: 2 batterie tipo AA 1.5V
- Dimensioni: 250 x 51 x 51mm

Dotazione

- 1x Ricevitore UHF 16 canali
- 4x Trasmettitori wireless a gelato (TXZZ640) o bodypack (TXZZ642)
- 1x Cavo audio
- 1x Alimentatore
- 8x Batterie da 1.5V
- 1x Manuale di istruzioni

La portante del sistema (circa 673 fino a 696.775MHz) garantisce una gamma operativa di 50m, in base alle condizioni ambientali tale distanza puo' subire variazioni. La carica della batteria puo' limitare la gamma operativa

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro mixer professionale?

[Contattaci subito!](#)