

# SET RADIOMICROFONO CON 4 BODYPACK E ARCHETTO DINAMICO UNIDIREZIONALE



SET RADIOMICROFONO CON  
4 ARCHETTI UHF 16 CANALI

Reference: TXZZ642

16 Canali UHF controllati dal sistema PHL-Synthesized  
Range di frequenza 673-696.775MHz  
Display informativo per singolo ricevitore  
Doppio circuito di squelch per aumentare l'efficienza e la linearità  
Capsula dinamica unidirezionale per un suono più chiaro  
Costruzione efficiente e a basso consumo energetico  
Antenne ad alta estensione per aumentare la distanza operativa

## DOTAZIONE

1x Ricevitore UHF 16 canali  
4x Trasmettitori wireless bodypack (TXZZ642)  
4 microfoni ad archetto (headset)  
4 microfoni a cravatta (lavalier)  
1x Cavo audio  
1x Alimentatore  
8x Batterie da 1.5V  
1x Manuale di istruzioni

## SPECIFICHE DEL SISTEMA

La portante del sistema (circa 673 fino a 696.775MHz) garantisce una gamma operativa di 50m, in base alle condizioni ambientali tale distanza può subire variazioni.

La carica della batteria può limitare la gamma operativa

Range frequenza portante	673 - 696.775 MHz
Risposta in frequenza	100 -18000 Hz
THD	< 1 %
MSR	>100 dB
Temperatura di esercizio	-29 - 74°C
Rapporto S/N	>70dB
Livello di uscita	0-300mV
Sensibilità -	105dB
Dimensioni	394 x 205 x 52mm
<b>Trasmettitore</b>	
Modulazione	FM
RF out	>10dBm
Deviazione massima	+/- 70KHz

Alimentazione  
Dimensioni

2 batterie tipo AA 1.5V  
100 x 65 x 30mm