

MIXER UNIVERSALE A 6 CANALI

MIXER

Reference: ULM-164/SW



MIXER

Mixer universale Line,

6 canali

- 6 ingressi stereo/mono
- 2 uscite stereo indipendenti (Master 1 con RCA e jack 6,3mm), 1 uscita mono
- regolazione toni a 3 frequenze
- VU-metro a LED, commutabile per le due uscite
- LED di sovrapilotaggio per ogni canale
- regolatore balance con scatto centrale per i canali d'ingresso stereo
- funzione muting estesa
- uscita cuffia regolabile
- montaggio in rack 482mm (19"), 1U

Specifiche:

Numero canali
Numero ingressi
Ingresso Line

6
12

150 mV/50 kO (stereo), 6 x RCA L/R

1

Uscita Master

1 V/600 O (stereo), 2 x RCA (1x 6,3 mm) L/R

Cuffie

=8 O, 1 x jack 6,3 mm

Banda passante

20-20000 Hz

Fattore di distorsione

0,05 %

Rapporto S/R

69 dB, non valutato

Regolazione bassi

± 12 dB/80 Hz

Regolazione toni medi

± 12 dB/1 kHz

Regolatore toni acuti

± 12 dB/10 kHz

Alimentazione

Tensione di rete

Frequenza di rete

50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento

10 VA

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Larghezza

482 mm

Altezza

48 mm

Profondità

175 mm

Unità di altezza

Peso

2,3 kg