

## CONTATTO REED



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: VDS-34SFF/WS

## CONTATTI MAGNETICI

Contatto reed

per la sorveglianza e protezione di porte e finestre con tecnica degli allarmi

•

utilizzabile a scelta come contatto a vista o incassato con i contenitori in dotazione, funzionamento ad impulsi  
versione come contattoNC/segnalatore di apertura

potenza del contatto: max. DC 30 V/0,1 A

magnete (AlNiCo500): Ø 8 x 30 mm

cavo di collegamento: 4 conduttori

lunghezza del cavo: 4 m

tipo di contagio: per montaggio parallelo

numero VdS: G199538, classe B

Attenzione:

I dati sulla potenza sono dati massimi. Anche un sovraccarico di breve durata può distruggere il contatto! Il contatto reed è adatto esclusivamente per l'impiego con corrente continua!

**Specifiche:**

Numero VdS	G199538, Klasse B
Contatti di allarme	NC, DC 30 V/0,1 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni (lxhxp)	Ø 8 x 30 mm
Peso	95 g