

ALTOPARLANTE PER HI-FI HIGH-END, 120 W, 8 OHM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: 11-612C8/50RP

ALTOPARLANTE Garanzia 3 anni

La nostra serie di orchestre con cono di carta standard è stata rinnovata utilizzando il know-how di ETON. Le speciali nervature di rinforzo radiali e la mescola a fibre lunghe con elevato smorzamento non raggiungono solo un aspetto individuale; genera anche una riproduzione pulsata non distorta e chiara, anche a livelli di volume elevati. Lo speciale composto di carta impedisce la modulazione e, quindi, garantisce una riproduzione omogenea di qualsiasi gamma di frequenza possibile. Gli altoparlanti midrange e i bassi della serie Orchestra offrono un suono caldo e naturale. Ciò si traduce in un midrange ben definito e ben bilanciato. Con una riproduzione dei bassi voluminosa e vivida, la nostra serie di orchestre è anche molto impressionante nella gamma delle basse frequenze basse. La ventilazione multipla della trasmissione in ferrite e la progettazione aerodinamicamente efficiente del cestello pressofuso assicurano che gli effetti di compressione siano ridotti al minimo. La serie Orchestra è una reinterpretazione del suono con materiali classici - Made in Germany.

Altoparlante per hi-fi high-end, 120 W, 8 O

- Altoparlante basso standard da 28 cm (11") per sistemi a 3 vie
Geometria a cono scanalato, versione cartacea
Riproduzione dei bassi molto precisa
Raggiunge le frequenze dei bassi più basse
Suono vivace

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	f3-1000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	23 Hz
Potenza nominale	120 W
Potenza musicale	240 W
SPL (1 W/m)	91 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,81 mm/N
Massa mobile (Mms)	54 g

Fattore Q mecc. (Qms)	7,87
Fattore Q elett. (Qes)	0,30
Fattore Q totale (Qts)	0,29
Volume equivalente (Vas)	152 l
Resistenza ohmica (Re)	5,3 Ω
Fattore di forza (BxL)	11,40 Tm
Induttività bobina (Le)	1,03 mH
Diametro bobina	Ø 50 mm
Supporto bobina mobile	Kapton
Escursione lineare (X _{MAX})	± 5,0 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	366 cm ²
Diametro magnete	Ø 134 mm
Apertura di montaggio	Ø 242 mm
Profondità di montaggio	102,5 mm
Diametro foro	Ø 265 mm
Dimensioni (lxhxp)	Ø 280 mm x 110,5 mm
Diametro esterno	Ø 280 mm
Larghezza	Ø 280 mm
Profondità	110,5 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	3,25 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	11"