

ALTOPARLANTE HI-FI HIGH-END, 150 W, 8 OHM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: 12-612C8/62RP

ALTOPARLANTE Garanzia 3 anni

La nostra serie di orchestre con cono di carta standard è stata rinnovata utilizzando il know-how di ETON. Le speciali nervature di rinforzo radiali e la mescola a fibre lunghe con elevato smorzamento non raggiungono solo un aspetto individuale; genera anche una riproduzione pulsata non distorta e chiara, anche a livelli di volume elevati. Lo speciale composto di carta impedisce la modulazione e, quindi, garantisce una riproduzione omogenea di qualsiasi gamma di frequenza possibile. Gli altoparlanti midrange e i bassi della serie Orchestra offrono un suono caldo e naturale. Ciò si traduce in un midrange ben definito e ben bilanciato. Con una riproduzione dei bassi voluminosa e vivida, la nostra serie di orchestre è anche molto impressionante nella gamma delle basse frequenze basse. La ventilazione multipla della trasmissione in ferrite e la progettazione aerodinamicamente efficiente del cestello pressofuso assicurano che gli effetti di compressione siano ridotti al minimo. La serie Orchestra è una reinterpretazione del suono con materiali classici - Made in Germany.

Altoparlante hi-fi high-end, 150 W, 8 O

- Altoparlante basso standard da 30,5 cm (12") per sistemi a 3 vie
Geometria a cono scanalato, versione cartacea
Riproduzione dei bassi molto precisa
Raggiunge le frequenze dei bassi più basse
Suono vivace

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	f3-500 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	28 Hz
Potenza nominale	150 W
Potenza musicale	300 W
SPL (1 W/m)	93 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,36 mm/N
Massa mobile (Mms)	78 g

Fattore Q mecc. (Qms)	5,16
Fattore Q elett. (Qes)	0,34
Fattore Q totale (Qts)	0,32
Volume equivalente (Vas)	134 l
Resistenza ohmica (Re)	6,2 O
Fattore di forza (BxL)	15,70 Tm
Induttività bobina (Le)	1,6 mH
Diametro bobina	Ø 62 mm
Supporto bobina mobile	Kapton
Escursione lineare (X_{MAX})	± 8,5 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	515 cm ²
Diametro magnete	Ø 169 mm
Apertura di montaggio	Ø 282 mm
Profondità di montaggio	141,5 mm
Diametro foro	Ø 314 mm
Dimensioni (lxhxp)	Ø 330,5 mm x 150 mm
Diametro esterno	Ø 330,5 mm
Larghezza	Ø 330,5 mm
Profondità	150 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	6,21 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	12"