# MODULO AMPLIFICATORE PA 1X40W SU 100V

Reference: AKB-160

## MODULO PA ATTIVO

Modulo amplificatore PA

con uscita 100 V

- 1 x 40 W
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- ingresso Line bilanciato (XLR) e sbilanciato (RCA)
- uscita altoparlanti con morsetti
- regolatore volume
- corpo metallico con angoli di montaggio

**Specifiche:**

| | |
|---|---|
| senza ventilatore | 1 |
| Potenza musicale totale ($P_{MAX}$) | 60 W |
| Potenza nominale | 40 W |
| Potenza efficace con 100 V | 40 W |
| Canali | 1 |
| Ingressi | 390 mV/26 kO bil. |
| | 420 mV/11 kO sbil. |
| Banda passante | 17-20000 Hz |
| Rapporto S/R | > 80 dB |
| Fattore di distorsione | < 1 % |
| Tensione di rete | ~ 230 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita durante il funzionamento | 75 VA |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Larghezza | 213 mm |
| Altezza | 55 mm |
| Profondità | 238 mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Collegamenti | 1 x XLR (Line) |

1 x RCA L/R (Line)