

# LETTORE PROFESSIONALE CD DOPPIO PER DJ E



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: CD-292USB

## DUAL CD PLAYER

Lettore professionale CD doppio per DJ e MP3

con interfaccia USB2.0

Grazie alla tecnologia CDA (Combined Device Access) è possibile l'accesso contemporaneo dei due drives allo stesso mezzo USB di riproduzione - così è possibile, durante la riproduzione in corso, p. es il preascolto di titoli senza dover disattivare la sonorizzazione della sala. In più è possibile collegare un secondo mezzo USB di memorizzazione per l'impiego in comune oppure per il funzionamento separato (ogni drive usa un suo mezzo).

- i mezzi USB di memorizzazione sono collegabili direttamente (p. es. disco rigido USB, chiavetta USB)
- accetta multipartizione (NTFS, FAT, HFS+)
- supporta tag ID3 e testo CD
- supporta playlist (M3U, XML, WPL)
- "anti-shock-system" (CDDA e CD MP3)
- pitching ±8/±16/±100%
- master tempo
- pitch bend
- funzione seamless loop/reloop
- autoloop
- edit loop e autoloop
- effetto scratching
- auto-beatcounter (commutabile a manuale)
- speedsearch per track e cartelle
- repeat folder
- relay play
- funzione cue
- hot cue 2x
- auto-cue
- avviamento con fader
- programmazione titoli, 99 track
- navigazione in cartelle
- jog-dial
- modo sleep
- indicazione commutabile per durata titolo e tempo residuo di un titolo o di tutti i titoli

- montaggio in rack 482 mm (19")
- CD audio/CD-R/CD MP3

BEAT 12/2011

"Il CD-292USB è senza altro in grado di fare apprezzare le soluzioni DJ su rack. Da tutti i punti di vista, l'apparecchio si presenta come uno strumento professionale ... un sistema di valore ... si adatta non solo alla riproduzione delle track."

**Specifiche:**

Tipo	Lettore CD e MP3 doppio per DJ
Media	CD, MP3, USB
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	> 80 dB
Separazione canali	> 80 dB
Campo dinamico	> 80 dB
Rapporto S/R	2 V
Uscita analogica	~ 230 V/50 Hz/40 VA
Alimentazione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	40 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni, lettore mecc.	482x90x260mm, 2U
Dimensioni, unità di comando	482x90x85mm, 2U
Peso	6,5 kg
Collegamenti	2 x RCA L/R, 2 x presa jack 3,5 mm (avviamento con fader) 2 x cavo, mini-DIN a 8 poli, lungo 1,2 m (connessione comando)