

# MICROFONO PA DA TAVOLO CON GONG



BASE MICROFONICA DA  
TAVOLO CON GONG

Reference: ECM-450

## BASE MICROFONICA DA TAVOLO CON GONG

Microfono PA da tavolo

con collo di cigno

- a elettrete, a cardioide
- regolazione volume per voce e gong
- vari tipi di gong
- attivazione gong automatica (disattivabile)
- alimentazione tramite alimentatore in dotazione o batterie (non comprese)
- cavo di collegamento 1,5 m con jack 6,3 mm (ai due terminali)

### Specifiche:

Tipo	Microfono da tavolo
Tipo di trasmissione	Cavo
Caratteristica Sistema	cardioide electret
Gamma di frequenze audio	100-12000 Hz
Impedenza nominale	600 $\Omega$
Sensibilità	3,2 mV/Pa
Rapporto S/R	> 40 dB
Alimentazione	tram. alimentat. in dotaz.  opp. 2 x batt. 1,5 V 1/2torcia
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	180 x 50 x 130 mm (console housing)  210 mm (length of gooseneck)

Peso  
Cavo  
Collegamenti

925 g  
1,5 m  
jack 6,3 mm

presa per alimentazione DC