

DIFFUSORI PA DA SOFFITTO 10/5/2,5 W 200 MM X 100 MM



DIFFUSORE DA INCASSO Ø
200mm 100V 10W Garanzia
3 anni

Reference: EDL-36TW

DIFFUSORE DA INCASSO Ø 200mm 100V 10W Garanzia 3 anni

Diffusori PA da soffitto

per maggiore sicurezza in caso d'incendio

- uscita audio 100 V
- tweeter supplementare integrato
- cappa antincendio
- contenitore metallico con terminale di ceramica
- termofusibile 1A/150 °C per staccare un altoparlante difettoso in caso di corto circuito (incendio) mantenendo intatta la funzione della linea di altoparlanti
- selettore di potenza a 3 livelli
- contatto terra
- cavo di isolamento di fibra di vetro con vite PG
- dispositivo di montaggio rapido
- per spessore soffitto 2-40mm

Specifiche:

Linea tecnica	100 V
Banda passante	150-20000 Hz
Potenza nominale	10/5/2,5 W
SPL (1 W/m)	95 dB/W/m
Apertura di montaggio	Ø 190 mm
Profondità di montaggio	90 mm
Dimensioni (lxhxp)	Ø 200 mm x 100 mm
Diametro esterno	Ø 200 mm
Larghezza	Ø 200 mm
Profondità	100 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C

Peso	1,45 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	165
100 V	1