

COLONNA SONORA PA IP66 20/10/5/2,5 W 124



COLONNA SONORA PA

Garanzia 3 anni

Reference: ETS-422TW/WS

COLONNA SONORA PA Garanzia 3 anni

Colonna sonora PA resistente alle intemperie

con ottima qualità sonora

- resistente alle intemperie e protetta contro i getti d'acqua in contenitori in profilato di alluminio
- uscita audio 100 V
- versione a 2 vie (con tweeter supplementare integrato per un suono decisamente migliore)
- filtro di frequenza integrato
- griglia frontale in alluminio
- con supporto a parete robusto in alluminio, basculabile e orientabile
- collegamento tramite cavo con 4 contatti di potenza

Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	20/10/5/2,5 W
Banda passante	130-20000 Hz
Numero altoparlanti	4+1
Sensibilità	92 dB/W/m
Materiale del contenitore	Alluminio
Colore	bianco
Dispositivo di montaggio	Supporto da parete
Grado di protezione	IP696
Temp. di esercizio ammessa	-20 °C to +50 °C
Dimensioni	124 x 610 x 108 mm
Larghezza	124 mm
Altezza	610 mm

Profondità
Peso

108 mm
4 kg