

COLONNA SONORA PA IP66 30/15/7,5/3,75 W124X813X108 MM



COLONNA SONORA PA
Garanzia 3 anni

Reference: ETS-432TW/WS

COLONNA SONORA PA Garanzia 3 anni

Colonna sonora PA resistente alle intemperie

con ottima qualità sonora

- resistente alle intemperie e protetta contro i getti d'acqua in contenitori in profilato di alluminio
- uscita audio 100 V
- versione a 2 vie (con tweeter supplementare integrato per un suono decisamente migliore)
- filtro di frequenza integrato
- griglia frontale in alluminio
- con supporto a parete robusto in alluminio, basculabile e orientabile
- collegamento tramite cavo con 4 contatti di potenza

Specifiche:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Esterno | 1 |
| resistente alle intemperie | 1 |
| 100 V | 1 |
| attivo/passivo | |
| Linea tecnica | 100 V |
| Potenza nominale | 30/15/7,5/3,75 W |
| Banda passante | 120-20000 Hz |
| Numero altoparlanti | 6+1 |
| Sensibilità | 93 dB/W/m |
| Materiale del contenitore | Alluminio |
| Colore | bianco |
| Dispositivo di montaggio | Supporto da parete |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temp. di esercizio ammessa | -20 °C to +50 °C |
| Dimensioni | 124x813x108 mm |

| | |
|------------|--------|
| Larghezza | 124 mm |
| Altezza | 813 mm |
| Profondità | 108 mm |
| Peso | 5,5 kg |