

# COLONNA SONORA PA IP66 30/15/7,5/3,75 W124X813X108 MM



COLONNA SONORA PA  
Garanzia 3 anni

Reference: ETS-432TW/WS

## COLONNA SONORA PA Garanzia 3 anni

Colonna sonora PA resistente alle intemperie

con ottima qualità sonora

- resistente alle intemperie e protetta contro i getti d'acqua in contenitori in profilato di alluminio
- uscita audio 100 V
- versione a 2 vie (con tweeter supplementare integrato per un suono decisamente migliore)
- filtro di frequenza integrato
- griglia frontale in alluminio
- con supporto a parete robusto in alluminio, basculabile e orientabile
- collegamento tramite cavo con 4 contatti di potenza

### Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	30/15/7,5/3,75 W
Banda passante	120-20000 Hz
Numero altoparlanti	6+1
Sensibilità	93 dB/W/m
Materiale del contenitore	Alluminio
Colore	bianco
Dispositivo di montaggio	Supporto da parete
Grado di protezione	IP66
Temp. di esercizio ammessa	-20 °C to +50 °C
Dimensioni	124x813x108 mm

Larghezza	124 mm
Altezza	813 mm
Profondità	108 mm
Peso	5,5 kg