

DRIVER PROFESSIONALE A COMPRESSIONE, RESISTENTE ALLE INTEMPERIE



DRIVER

Reference: KU-916T

DRIVER

Driver professionale a compressione resistente alle intemperie

- uscita audio 100 V
- protetto contro potenti getti d'acqua
- commutatore potenza
- flangia con filettatura 3,5 mm (1/8")
- cavo di collegamento 60 cm

Specifiche:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Esterno | 1 |
| resistente alle intemperie | 1 |
| 100 V | 1 |
| attivo/passivo | |
| Linea tecnica | 100 V |
| Potenza musicale | 60 W |
| Potenza nominale | 60/50/40/30/20/10 W |
| Banda passante | 160-7000 Hz |
| Numero altoparlanti | 1 |
| Sensibilità | 113 dB/W/m |
| Equipaggiamento | Selettore di potenza |
| Materiale del contenitore | Metallo |
| Colore | |
| Dispositivo di montaggio | Filettatura flangia 3,5 mm |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temp. di esercizio ammessa | -20 °C to +50 °C |
| Dimensioni | Ø 150mm x 158mm |
| Larghezza | Ø 150 mm |
| Profondità | 158 mm |

Peso
Bobina mobile di ricambio
Altro

2,75 kg
KU-916T/VC